

二、竞标报价表

序号	货品名称	参数说明	单位	数量 ①	单价(元) ②	单 项 合 价 (元) ③=①×②	备注
1	椅子	1、饰面：采用优质西皮依据 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》，GB/T 16799-2018《家具用皮革》的标准；理化性能：覆面材料理化性能≥5级；摩擦色牢度：干擦（500次）、碱性汗液（80次）、湿擦（250次）≥5级；涂层粘着牢度：≥7.1N/10mm；耐折牢度（50000次）：无裂纹；撕裂力：≥87.2N；游离甲醛：未检出。2、海绵：依据 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；回弹率≥45%；75%压缩永久变形≤3%；干热老化后拉伸强度≥134.2kPa；湿热老化后拉伸强度≥121.8kPa；甲醛释放量：未检出。3、喷胶：依据 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》，GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准。4、实木框架：使用实木框架，木材含水率8—13%，木材防虫防腐处理。5、五金：优质五金配件，都做防腐防锈处理。6.规格：446mm*462mm*900mm	张	174	230	40020	
2	三人条形桌	1、高密度纤维板：依据 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》，GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的标准；砂光板的表面质量要求：无分层、鼓包或碳化，无局部松软，无板边缺损，无油污斑点或异物，无压痕，单项评价都为合格；物理力学性能：静曲强度≥37.2MPa，内结合强度≥1.5MPa，吸水膨胀率≤2.2%，单项评价都为合格；表面结合强度≥2.2MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）都为未检出，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.019mg/m³。 2、实木皮：依据 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.010mg/m³；材料要求：木材含水率8%-13%。 3、胶水（白乳胶）：依据 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》，GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准；。 4、水性底漆：依据 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》，GB	套	24	1600	38400	

		18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准;游离甲醛未检出;VOC 含量≤5g/L;总铅 (Pb)含量未检出;可溶性重金属含量: 镉、铬、汞都未检出;苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)] ≤7mg/kg。 5、水性面漆: 依据 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》, GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准;游离甲醛未检出;VOC 含量≤3g/L;总铅 (Pb)含量未检出;可溶性重金属含量: 镉、铬、汞都为未检出;苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)] ≤8mg/kg。 6、五金: 优质五金配件, 都做防腐防锈处理。” 7、规格: 2100mm*450mm*750mm				
3	两人条形桌	1、高密度纤维板: 依据 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》, GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》, GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》, GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的标准;砂光板的表面质量要求: 无分层、鼓包或碳化, 无局部松软, 无板边缺损, 无油污斑点或异物, 无压痕, 单项评价都为合格;物理力学性能: 静曲强度≥37.2MPa, 内结合强度≥1.5MPa, 吸水膨胀率≤2.2%, 单项评价都为合格;表面结合强度≥2.2MPa;挥发性有机化合物(72h): 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)都为未检出, 甲醛释放量(1m³气候箱法) ≤0.019mg/m³。 2、实木皮: 依据 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》, GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准; 甲醛释放量(1m³气候箱法) ≤0.010mg/m³; 材料要求: 木材含水率 8%-13%。 3、胶水(白乳胶): 依据 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》, GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准。 4、水性底漆: 依据 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》, GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准;游离甲醛未检出;VOC 含量≤5g/L;总铅 (Pb)含量未检出;可溶性重金属含量: 镉、铬、汞都未检出;苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)] ≤7mg/kg。 5、水性面漆: 依据 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》, GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准;游离甲醛未检出;VOC 含量≤3g/L;总铅 (Pb)含量未检出;可溶性重金属含量: 镉、铬、汞都为未检出;苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)] ≤8mg/kg。	套	48	1000	48000

		6、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理。” 7、规格：1400mm*450mm*750mm					
4	主席台 长条桌	1、高密度纤维板：依据 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》，GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的标准；砂光板的表面质量要求：无分层、鼓包或碳化，无局部松软，无板边缺损，无油污斑点或异物，无压痕，单项评价都为合格；物理力学性能：静曲强度$\geq 37.2\text{MPa}$，内结合强度$\geq 1.5\text{MPa}$，吸水膨胀率$\leq 2.2\%$，单项评价都为合格；表面结合强度$\geq 2.2\text{MPa}$；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）都为未检出，甲醛释放量（1m^3气候箱法）$\leq 0.019\text{mg}/\text{m}^3$。 2、实木皮：依据 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准；甲醛释放量（1m^3气候箱法）$\leq 0.010\text{mg}/\text{m}^3$；材料要求：木材含水率 8%-13%。 3、胶水（白乳胶）：依据 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》，GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准；游离甲醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；挥发性有机化合物含量（VOC）：$\leq 6\text{g}/\text{L}$。 4、水性底漆：依据 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准；游离甲醛未检出；VOC 含量$\leq 5\text{g}/\text{L}$；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量：镉、铬、汞都未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]$\leq 7\text{mg}/\text{kg}$。 5、水性面漆：依据 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准；游离甲醛未检出；VOC 含量$\leq 3\text{g}/\text{L}$；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量：镉、铬、汞都为未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]$\leq 8\text{mg}/\text{kg}$。 6、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理。 7、规格：1200mm*600mm*750mm	张	7	1850	12950	

5	主席台椅子	1、饰面：采用优质西皮依据 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》，GB/T 16799-2018《家具用皮革》的标准；理化性能：覆面材料理化性能≥5级；摩擦色牢度：干擦（500次）、碱性汗液（80次）、湿擦（250次）均不低于5级；涂层粘着牢度：≥7.1N/10mm；耐折牢度（50000次）无裂纹；撕裂力：≥87.2N；游离甲醛：未检出。 2、阻燃海绵：依据 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》，GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第一部分：阴燃的香烟》，QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》的标准；产品用料、加工：表观密度≥61kg/m³，回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）≥65%；抗引燃特性-阴燃的香烟检测结果为：未发现续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃1级，通过香烟抗引燃特性试验；甲醛释放量≤0.015mg/m²·h。 3、扶手：木制件外观腐朽材、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷都为未见缺陷 4、喷胶：依据 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》，GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准；游离甲醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；挥发性有机化合物含量（VOC）：≤3g/L。 5、脚轮：依据 GB/T32487-2016《塑胶家具通用技术条件》，GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的标准；外观：塑料件外观、家具五金件外观、其他外观的检测 results 都为符合要求，单项评价都为合格；重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞的检测 results 都为未检出。 6、气压棒：依据 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准；外观性能要求：金属件的电镀层检测结果为未见缺陷，单项评价都为合格；中性盐雾（≥205h）：镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级。 7. 规格：560mm*600mm*920mm	张	14	650	9100
---	-------	--	---	----	-----	------

6	演讲发言台	1、中密度纤维板：依据 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》，GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的标准；砂光板的表面质量要求：无分层、鼓包或碳化，无局部松软，无板边缺损，无油污斑点或异物，无压痕，单项评价都为合格；物理力学性能：静曲强度$\geq 37.2\text{MPa}$，内结合强度$\geq 1.5\text{MPa}$，吸水膨胀率$\leq 2.2\%$，单项评价都为合格；表面结合强度$\geq 2.2\text{MPa}$；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）都为未检出，甲醛释放量（1m^3气候箱法）$\leq 0.019\text{mg}/\text{m}^3$。 2、实木皮：依据 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准；甲醛释放量（1m^3气候箱法）$\leq 0.010\text{mg}/\text{m}^3$；材料要求：木材含水率 8%-13%。 3、胶水（白乳胶）：依据 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》，GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准；游离甲醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；挥发性有机化合物含量（VOC）：$\leq 6\text{g}/\text{L}$。 4、水性底漆：依据 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准；游离甲醛未检出；VOC 含量$\leq 5\text{g}/\text{L}$；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量：镉、铬、汞都未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]$\leq 7\text{mg}/\text{kg}$。 5、水性面漆：依据 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准；游离甲醛未检出；VOC 含量$\leq 3\text{g}/\text{L}$；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量：镉、铬、汞都为未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]$\leq 8\text{mg}/\text{kg}$。 6、五金：优质五金配件，都做防腐防锈处理。 7、规格：700mm*550mm*1100mm	张	2	1500	3000
---	-------	--	---	---	------	------

7	办公桌	1、高密度纤维板：依据 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》，GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的标准；砂光板的表面质量要求：无分层、鼓包或碳化，无局部松软，无板边缺损，无油污斑点或异物，无压痕，单项评价都为合格；物理力学性能：静曲强度$\geq 37.2\text{MPa}$，内结合强度$\geq 1.5\text{MPa}$，吸水膨胀率$\leq 2.2\%$，单项评价都为合格；表面结合强度$\geq 2.2\text{MPa}$；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）都为未检出，甲醛释放量（1m^3气候箱法）$\leq 0.019\text{mg}/\text{m}^3$。 2、实木皮：依据 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准；甲醛释放量（1m^3气候箱法）$\leq 0.010\text{mg}/\text{m}^3$；材料要求：木材含水率 11.8%（$\pm 0.5$）。 3、胶水（白乳胶）：依据 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》，GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准；游离甲醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；挥发性有机化合物含量（VOC）：$\leq 6\text{g}/\text{L}$。 4、缓冲导轨：依据 CB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》：QB/T2454-2013《家儿五金抽屉导轨》：GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；中性盐雾（$\geq 205\text{h}$）：镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥ 10级。 5、锁具：依据 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，QB/T1621-2015《家具锁》，GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准；外观性能要求：金属件的电镀层检测结果为未见缺陷，单项评价都为合格；保密度：互开率$\leq 0.04\%$；牢固度：使用寿命≥ 100000次后，仍能正常使用；灵活度：斜舌闭合力$\leq 32\text{N}$，钥匙拔出静拉力（弹子锁）$\leq 4\text{N}$；中性盐雾（205h）：镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥ 10级。 6、缓冲铰链（门铰）：依据 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》，GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准；外观性能要求：金属件的电镀层检测结果为未见缺陷，单项评价都为合格；耐久性检	套	6	1750	10500
---	-----	---	---	---	------	-------

		测结果：10 万次，缓冲铰链（门铰）无损坏；中性盐雾（≥205h）：镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级。 7、五金拉手：依据 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准；外观性能要求：金属件的管材、焊接件、电镀层检测结果为未见缺陷，单项评价都为合格；中性盐雾（≥205h）：镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10 级。 8、水性底漆：依据 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》，GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准；游离甲醛未检出；VOC 含量≤5g/L；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量：镉、铬、汞都未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤7mg/kg。 9、水性面漆：依据 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》，GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准；游离甲醛未检出；VOC 含量≤3g/L；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量：镉、铬、汞都为未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤8mg/kg。 10、规格：1600mm*600mm*750mm					
8	三人位沙发	1. 饰面材料：采用加厚西皮，皮后茅软，光泽度好，厚度的 1.2mm，符合 CE20400-2006《皮中和毛皮有害物质限量》标准，高甲醛未检出，可分谢有害污首后染料（B 类）未检出，撕获力 30n、海绵：察度 50e3，口弹力果 40%。 2. 外框渠：采用级头木多层板（胶合板），经过防水防腐处理，同时们合 GE/10G800-2021《人造加及其制品甲醛释放量分级》板材的类定分级标准、GB/T36501 2C17《绿色产品评价 人温饭和水质地城》技术标全和 GL 18530-2017《室内装饰装修对料人造振及其制是中申程释放限量》技术标准，用醉舞如量委 0.025ne/n’，挥发性有机化合物未检出。 油漆：采用优质环保水性泊系，经五底三面油凉工艺、清晰体现实木质感，可语性重依愿含最《锅、铬、录》未检出，年醒名量写 60re/kg。 3、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理。” 4、规格：2000mm*830mm*580mm	张	4	2500	10000	
9	休闲桌	1、高密度纤维板：依据 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB/T35601-2017《绿色产品评	套	3	1000	3000	

		价 人造板和木质地板》，GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的标准；砂光板的表面质量要求：无分层、鼓包或碳化，无局部松软，无板边缺损，无油污斑点或异物，无压痕，单项评价都为合格；物理力学性能：静曲强度$\geq 37.2\text{MPa}$，内结合强度$\geq 1.5\text{MPa}$，吸水膨胀率$\leq 2.2\%$，单项评价都为合格；表面结合强度$\geq 2.2\text{MPa}$；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）都为未检出，甲醛释放量（1m^3气候箱法）$\leq 0.019\text{mg}/\text{m}^3$。 2、实木皮：依据 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准；甲醛释放量（1m^3气候箱法）$\leq 0.010\text{mg}/\text{m}^3$；材料要求：木材含水率 8%-13%。 3、胶水（白乳胶）：依据 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》，GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准；游离甲醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；挥发性有机化合物含量（VOC）：$\leq 6\text{g}/\text{L}$。 4、水性底漆：依据 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准；游离甲醛未检出；VOC 含量$\leq 5\text{g}/\text{L}$；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量：镉、铬、汞都未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]$\leq 7\text{mg}/\text{kg}$。 5、水性面漆：依据 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准；游离甲醛未检出；VOC 含量$\leq 3\text{g}/\text{L}$；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量：镉、铬、汞都为未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]$\leq 8\text{mg}/\text{kg}$。 6、脚架：采用优质钢材，依据 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准；外观性能要求：金属件的电镀层检测结果为未见缺陷，单项评价都为合格；中性盐雾（$\geq 205\text{h}$）：镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥ 10级。 7、规格：1600mm*700mm*750mm					
10	休闲桌椅	1. 橡木打造框架，木纹清晰美观，木质坚实，承重力强，牢固耐用。 2. 使用环保木器油漆，涂层表面光泽亮丽，安全健康。 3. 圆桌尺寸：直径 1000mm x 高 740mm；椅子尺寸：780x430x480x440mm	套	3	850	2550	
11	参训人	1. 材质：橡胶木实木打造、转盘旋转功能	套	12	5500	66000	

	员餐桌	2. 颜色: 胡桃色 3. 尺寸: 圆形、直径 180cm*H750cm, 一套配十把椅子, 规格: 45cm*50cm					
12	餐桌	1. 规格: 橡胶木、电动餐桌, 大圆桌实木桌椅组合, 带两个电磁炉、 2. 颜色: 柚木色 3. 尺寸: 直径 300cm*H750cm, 一套配二十把椅子, 规格: 45cm*50cm	套	1	16500	16500	
13	跑步机	1. 跑步机最大承重: 150kg 2. 峰值马力: 3.5hp 3. 跑步机净重: 80kg 4. 心率测试: 手握式 5. 尺寸: 175cm*76cm*134cm	台	2	2900	5800	
14	乒乓球台	1. 规格尺寸: 参照国家标准 2. 带滚轮、可折叠 3. 采样 UV 涂料 4. 面板厚度: 25mm	张	1	2200	2200	
15	桌球台 (八球制)	1. 规格尺寸: 参照国家标准 2. 平纹台尼布、皮质口袋 3. 台球杆 2 支、8 空杆架、巧粉 12 个 4. 大理石台面、高级树脂球	张	1	6500	6500	
16	动感单车	1. 款式: 直立式 2. 飞轮材质: 铝合金, 实心铁 3. 软质坐垫、皮带传动、双向运动、磁控助力、实时手握心率、9kg 全包式飞轮组、多功能显示表。 4. 传动方式: 皮带传动 5. 尺寸: 107cm*48cm*117cm	台	2	1600	3200	
17	多功能力量器械健身器材	1. 款式: 直立式 2. 配重 17 块, 80kg, 总重 242kg, 管材 50*75 3. 功能: 932 功能、蝴蝶臂功能、沙袋功能、高拉双杠功能、腹肌带功能、仰卧板功能、拉手功能、脚套功能、高拉杆功能、大飞鸟功能、踢脚功能。 4. 适用人数: 3 人	套	1	7000	7000	
18	会议桌	1、面材: 优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面, 覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡, 无	套	1	3000	3000	

		裂纹、压痕和划伤； 2、基材：刨花板，依据 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB/T 7911-20 依据 GB/T4897-2015《刨花板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》，GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的标准；尺寸偏差：长度和宽度偏差≤1mm/m，平整度≤0.5mm；外观质量：断裂、透裂、压痕、边角缺损的单项评价都为合格；表面胶合强度≥2.5Mpa；弹性模量：≥3970MPa；握螺钉力：板面≥1830N、板边≥1070N；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）都为未检出，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。 3、粘合剂：采用喷胶，依据 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》，GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准；游离甲醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；挥发性有机化合物含量（VOC）：≤3g/L。 4、封边带：PVC封边条，依据 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的标准；塑料封边条的耐干热性、耐磨性、耐老化、耐冷热循环的单项评价都为合格，耐光色牢度≥5级；有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L，氯乙烯单体未检出，钡未检出，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）的总量未检出。 6、五金：优质五金配件，都做防腐防锈处理。 7、规格：4000mm*1500mm*760mm					
19	会议椅	1. 弓形靠背椅；2. 一体成形靠背设计；3. 耐磨网布；4. 规格：560mm*550mm*1003mm。	张	14	200	2800	
20	窗帘（百叶）	种类：超薄普通半遮光 加厚半遮光	平方米	16.32	150	2448	
21	窗帘	种类：加厚遮光窗帘布（折皱系数按窗宽的2倍计取）颜色可选。	平方米	914.8	150	137220	
22	成品铁床架	尺寸：2000*900*1800 床腿 40*40*1.4 方管，床横梁 30*50*1.4 方管床槽 25*25*0.8 方管，护栏、爬梯 20*20*1.2mm 方钢管。床下抽屉 0.5mm 优质冷轧钢板。表面采用亚光静电喷塑工艺，床体表面经预脱脂脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。常规颜色为灰白皱纹，+	张	67	1900	127300	

		重量:83kg。					
23	成品铁 皮办公 储物柜	1、工艺:采用$\geq 0.6\text{mm}$优质冷轧钢板冲压而成,产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理,采用流行色亚光静电喷塑,高温塑化而成。喷塑表面平整、光滑,无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。 2、冷轧钢板:依据 GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》, GB/T10125-2012 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》, QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准;外观性能要求:金属件的电镀层检测结果为未见缺陷,单项评价都为合格;中性盐雾(205h):镀(涂)层对基体的保护等级和镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥ 10级。 3、喷涂粉末:依据 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》, GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准;游离甲醛:未检出;苯:未检出;甲苯+二甲苯:未检出;挥发性有机化合物含量(VOC):$\leq 3\text{g/L}$。 4、锁具:依据 GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》, QB/T1621-2015《家具锁》, GB/T10125-2012 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》, QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准;外观性能要求:金属件的电镀层检测结果为未见缺陷,单项评价都为合格;保密度:互开率$\leq 0.04\%$;牢固度:使用寿命≥ 100000次后,仍能正常使用;灵活度:斜舌闭合力$\leq 32\text{N}$,钥匙拔出静拉力(弹子锁)$\leq 4\text{N}$;中性盐雾($\geq 205\text{h}$):镀(涂)层对基体的保护等级和镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥ 10级。 5、缓冲铰链:依据 GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》, QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》, GB/T10125-2012 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》, QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准;外观性能要求:金属件的电镀层检测结果为未见缺陷,单项评价都为合格;耐久性检测结果:10万次,缓冲铰链(门铰)无损坏;中性盐雾($\geq 205\text{h}$):镀(涂)层对基体的保护等级和镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥ 10级。 6、规格:1850mm*850mm*390mm 7、五金拉手:依据 GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》, GB/T10125-2012 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》, QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准;外观性能要求:金属件的管材、焊接件、电镀层检测结果为未	组	16	600	9600	

		见缺陷, 单项评价都为合格; 中性盐雾 (≥205h); 镀 (涂) 层对基体的保护等级和镀 (涂) 层本身耐腐蚀等级 ≥10 级。					
24	成品会议室物品保管存放柜 (手机信号屏蔽柜)	手机屏蔽柜: 为不锈钢电解板材质, 板材厚度不小于 1.0mm; 柜顶端设计标示字 (参照实物样品) 及柜体编号 (每个编号不同), 每格小柜门印制编号; 门锁各配钥匙 2 把及序号标签卡; 箱底内每门底层采用高档红色丝绒防滑垫; 屏蔽效能不低于 75dB (800MHz-3GHz) 能够有效屏蔽 GSM/CDMA、DCS/PHS、TD-SCDMA、CDMA2000、WCDMA、2G、3G、4G、WIFI、蓝牙等各种手机信号, 共计 96 格, 其合格率 100%, 精密激光切割, 数控机床冲折成型, 激光焊接, 结构合理完美, 没有缝隙死角, 没有焊渣, 外表平整光滑, 高光平粉喷涂, 美观大方, 所有抽屉一斗一锁, 均配备小号和号牌, 方便使用。	组	1	8500	8500	
25	学习桌	尺寸: 1100*550*780 桌腿 40*40*1.3 方管, 中空吹塑桌面。钢架采用亚光静电喷塑工艺, 床体表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序, 焊接部分采用高标准熔接焊, 表面平整光滑。常规颜色为灰白皱纹。	张	92	950	87400	
26	学习椅	尺寸 485*520*780 椅架采用 20*20*1.3 方管, 椅面和靠背为中空吹塑一次成型。钢架采用亚光静电喷塑工艺, 床体表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序焊接部分采用高标准熔接焊, 表面平整光滑。常规颜色为灰白皱纹。	张	184	220	40480	
27	货架	1. 载重: 300kg, 4 层存储空间, 冷轧钢, 可自由调节 2. 尺寸: 200cm*240cm*30cm	组	80	800	64000	
28	成品洗手台	1. 材质: 一体化陶瓷盆、铝材质、不生锈、防水防潮、含配件。 2. 安装方式: 挂壁式。 3. 盆体规格: 80*48cm, 镜子规格: 70*50cm。	套	54	700	37800	
29	亚克力门牌标识序号	定制亚克力门牌标识序号	个	70	30	2100	
30	亚克力门楼层	定制亚克力门楼层指引牌	个	12	50	600	

	指引牌						
31	冷热定频柜机空调	★1.匹数：5匹；★2.能效等级：二级；★3.能效比APF： ≥ 3.25 ；★4.额定制冷量（W）： ≥ 12195 ；★5.额定制冷功率（W）： ≤ 3605 ；★6.额定制热量（W）： ≥ 12995 ；★7.额定制热功率（W）： ≤ 3505 ；★8.内机噪音dB(A)： $\leq$ 高风档50.5；★9.外机噪音dB(A)： ≤ 59.5 ；10.电压/频率（V/Hz）：380V3N~50Hz；★11.循环风量 m^3/h ： ≥ 2045 ；★12.自带断电记忆功能；13.包装清单：遥控器x1、保修卡x1、说明书x1；★提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件。	台	1	15000	15000	
32	室内LED全彩显示屏	屏幕尺寸：4.8m*2.72m=13.056 m^2 ；像素构成：表贴三合一1515（1R1G1B）；点间距： $\leq 1.86mm$ ；像素密度：288906点/ m^2 ；扫描方式：43扫；模组分辨率：172*86；模组尺寸：320*160mm；光学性能：基色主波长误差为C级 $\Delta\lambda D\leq 5$ ，视角（水平、垂直）： $170^\circ \pm 5^\circ$ ；机械性能：平整度： $\leq 0.1mm$ ，箱体间缝隙 $\leq 0.1mm$ ，像素中心距相对偏差 $<3\%$ ；最大功耗： $\leq 650W/m^2$ ；平均功耗300W/ m^2 ，睡眠模式功率密度 $\leq 150W/m^2$ ；能源效率： $\geq 2.4cd/W$ ；光学特性：亮度均匀性 $\geq 98.5\%$ ，白场色坐标符合SJ/T 11141-2017 5.10.5规定，亮度鉴别等级：C级以上，最大对比度： $\geq 8000:1$ ；色温：3000-21000可调；电性能：换帧频率：60Hz；刷新频率： $\geq 3840Hz$ ；彩色信号处理位数16bit；白平衡亮度： $\geq 500cd/m^2$ ；★平均失效间隔工作时间： $\geq 10000hrs$ ；★对地漏电流：对地漏电流：I（漏） $\leq 3.5mA/m^2$ ；★人眼视觉舒适度VICO指数 ≤ 1 ；★工作噪音声压级处理距离r=1.0米，噪音声压级 $\leq 5dB$ ；★外壳防护等级：IP40。★恒定湿热：在样品状态：通电工作，试验温度：85℃，相对湿度：85%，试验时间：168h等情况下，产品无异常，试后正常工作。★工作环境：在温度：-10℃—40℃，湿度：10%—90%RH情况下，产品无异常，试后正常工作。★动态节能：具备动态节能的功能。★自检技术：具备故障智能自诊断及排查的功能。★控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示。★信号输入方式：TCPIP协议，RS32/RS85。★信号源兼容格式：至少具备DVI及HDMI接口，其他视频信号源兼容格式接口根据用户需求确定（如VGASDISVideo）。 （以上参数本项标有★的技术参数需提供由国家权威机构ILAC-MRA、CNAS、CMA认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查。）★为了提高LED显示屏使用寿命，所投LED显示屏需通过以下灯珠试验：灯珠耐焊耐热试验： $T_{max}=260^\circ C$ ，回流焊2次，灯珠引脚无氧化，焊接正常，灯珠胶体正常，点亮正常；灯珠常温寿命试验： $T_c=25^\circ C$ Ifr=10mA IFg=10mA Ifb=10mA 通电1000H，灯	平方米	14	12000	168000	

	珠点亮无异常；灯珠冷热冲击试验：-50℃~130℃各 15min 200 次，光电特性及表面构造正常，点亮正常；灯珠高温贮存试验：Ta=100℃ 贮存 500h，灯珠点亮无异常；灯珠 抗静电（ESD）测试：HBM 模式：ESD>2000V，灯珠点亮无异常；灯珠漏电流试验：反向电压 Vr=10V 漏电流 0.2uA，符合要求；灯珠红墨水试验：回流焊 1 次，纯红墨水常温浸泡 24h，无渗透（需提供由国家权威机构 ILAC-MRA、CNAS、CMA 认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查）；★所投 LED 显示屏需通过接地电阻测试：保护接地导体和保护连接导体应当有足够，的承载电流的能力，接地导体及其端子不得有过大的电阻。在样机保护接地端子和可触及金属外壳之间施加 32A 电流，持续 2min，测得的阻值不应大于 0.1Ω；检测结果：接地端子-接地部件最远端：0.072Ω（需提供由国家权威机构 ILAC-MRA、CNAS、CMA 认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查）；★因 LED 显示屏是电子产品，必须通过国家电源端子骚扰电压（EMC）测试、电信端口传导共模（非对称）骚扰电压限值（EMC）测试、电信端口传导共模（非对称）骚扰电流限值（EMC）测试、辐射骚扰（EMC）测试，均符合 GB/T9254.1-2021Class A 限值要求（需提供由国家权威机构 ILAC-MRA、CNAS、CMA 认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查）；★为了保证客户室内安全无火灾隐患，LED 显示屏产品必须通过国家阻燃（防火）试验：PCB 板样品点燃无滴落物，能在 10S 内熄灭，阻燃等级为 UL94V-0（需提供由国家权威机构 ILAC-MRA、CNAS、CMA 认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查）；★为保证用户使用安全，所投 LED 显示屏需具有安全防护功能：具有防尘、防腐蚀、防虫、防静电、防撞、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、具有实时监控温度、故障报警功能（需提供由国家权威机构 ILAC-MRA、CNAS、CMA 认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查）；★为更快地满足客户使用需求，所投 LED 显示屏响应时间为纳秒级，可急速响应（需提供由国家权威机构 ILAC-MRA、CNAS、CMA 认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查）；★因投标产品为电子元器件，所以需具有除湿功能：长时间没有使用屏体，可以通过屏体控制系统的除湿模式来实现屏体除湿，即使屏体从 10%到 100%亮度逐级显示，达到排除 LED 屏体内部湿气的效果，保护 LED 显示屏（需提供由国家权威机构 ILAC-MRA、CNAS、CMA 认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查）；					
--	--	--	--	--	--	--

		★为保证屏体可长时间正常工作，所投 LED 显示屏需具有消隐功能：正常工作时支持消除毛毛虫（列消影）功能，LED 显示屏正常工作时具备消除鬼影和拖尾（行消影和列消影）功能（需提供由国家权威机构 ILAC-MRA、CNAS、CMA 认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查）；★所投 LED 显示屏符合 IEC 62471:2006 标准的光生物安全要求（需提供由国家权威机构 ILAC-MRA、CNAS、CMA 认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查）；★为了观众身体不受蓝光伤害，LED 显示屏必须通过蓝光无风险危害检测：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐值检测（需提供由国家权威机构 ILAC-MRA、CNAS、CMA 认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查）；					
33	一层会议室 LED 滚动幕屏	尺寸：长 6m*0.5m，室内单红色。 1、单元模组。物理点间距：6.72mm；物理密度：17222 点/m ² ；发光点颜色：1R；控制方式：恒流控制；扫描方式：1/16 扫描；单元模组分辨率：64*32 点；单元模组尺寸：488mm×244mm。2、屏体。环境温度：存储 -30℃ ~ 90℃；工作：-20℃ ~ +60℃；相对湿度：10%~90%RH。3、供电。工作电压：AC220V/380V±10%，50Hz（三相五线制）；平均功耗：约 200W/m ² ；最大功耗：≤400W/m ² ；屏体输入电压：220±10%。4、主要技术参数。亮度：每平方亮度≥800cd 可调节；视角：水平视角 150°，垂直视角 120°；最佳视距：7 米~50 米；图像传输速度：≥180 帧/秒；屏幕刷新速率：>240HZ；平均无故障时间：>5000 小时；屏幕寿命：10 万小时；连续工作时间：>72 小时；平整度：任意相邻像素间≤0.475mm；模块拼接间隙<1mm；均匀性：像素光强、模块亮度均匀；开关电源负荷：5V/40A。5、控制方式：异步控制。6、保护技术：防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。7、播放内容：文本文件，WORD 文件。	平方米	3	2500	7500	
34	饮水机	1. 尺寸：双开门，290*260*865 2. 功能：加热和制冷功能	台	15	218	3270	
35	彩色电视机	1. 屏幕尺寸：75 寸；2. RGB 接口：支持 RGB 接口；3. HDMI2.1 接口数：2 个；4. 数字 RF 接口：支持数字 RF 接口；5. 连接方式：无线/有线；6. 电源功率：125W；7. 待机功率：0.5W；8. 屏占比：95%>N≥90%；9. 存储内存：16GB；10. WIFI 频段：2.4G&5G；11. CPU 架构：四核 A35；12. CPU 核心数：四核；13. 运行内存/RAM：2GB；14. 色域值：68%；15. 亮度：200-300 尼特；16. 对比度：5000：1；17. 支持格式（高清）：1080p；18.	台	1	4200	4200	

		屏幕分辨率超高清：4K。					
36	多功能 室音箱 (谛声 音响)	单元组成 Components: LF: 1×8" HP: 1×1.4" ; 频率响应 Frequency Response (±3dB): 63Hz-20kHz; 灵敏度 Sensitivity (SPL1W/1M): 96dB; 最大声压级 MAX SPL@1m: 124dB; 额定功率 (AES): 250W/峰值功率 Peak Power: 1000W; 标称阻抗 Nominal Impedance: 8Ω; 指向性 Dispersion (H×V): 90° ×50° ; 连接插座 Connector: 2×Speakon NL4 (+1/-1); 板材材质 Enclosure Material: 高强度高密度加厚夹板; 表面漆色 Color: 德国励宝环保加硬黑色水性漆; 面罩 Grille: 黑色钢网内加防水声学网布; 尺寸 Dimensionns (W×D×H): 260mm×268mm×428mm8 寸; 重量 Weight: 11.5Kg。	只	2	1500	3000	
37	多功能 室功放	1. DSP 数字处理技术; 2. 数控模拟音频处理电路; 3. 音乐、麦克风音调采用七段均衡器调节, 低切频点可调; 4. 专业防啸叫技术; 5. 音乐、麦克风、效果开机音量设置及最大音量锁定功能; 6. 内置 5.0 蓝牙无损播放器及 MP3 播放接口; 7. 工程锁机功能, 可自主设定; 8. 开机音乐、麦克风效果模式设定; 9. 前后 USB 互动调音软件控制接口; 10. SMT 贴片生产工艺, 产品性能稳定; 11. 低音输出音量可随麦克风开关控制。 输出 8Ω (Output power 8Ω) : 300W; 输出 4Ω (Output power 4Ω) : 400W; 频响范围 (Frequency Response) : (MUSIC MIC) 20Hz~20KHz; 输入灵敏度 (Input Sensitivity) : (MIC) 11MV (MUSIC) 210MV; 中置音调 (Mid Tone) (±10dB) : 100Hz/2.5Hz/10KHz; 麦克风音调 (Microphone Tone) (±10dB) : 57Hz/134Hz/400Hz/1KHz/2.5KHz/6.3KHz/10KHz; 音乐音调 (Music Tone) (±10dB) : 57Hz/134Hz/400Hz/1KHz/2.5KHz/6.3KHz/16KHz; 麦克风低切 (Microphone Low Cut) : 30Hz/50Hz/80Hz/100Hz; 信噪比 (A 计权) (S/N Ration) : ≥95dB; 尺寸 (Measurement) 长 x 深 x 高: 483x414x100mm; 净重 (Net weight): 11.4kg。	台	1	2500	2500	
38	多功能 室话筒	机箱规格: EIA 标准 1U; 通道组数: 四通道; 频率响应: 55Hz~16KHz ± 3dB 频率范围: 615MHz~665MHz; 调制方式: FM ; 信道数目: 200 个; 信道间隔: 50KHZ 频率稳定度: ±0.005%; 动态范围: 100db ; 最大偏移: ±45KHZ; 音频频率响应: 40HZ-18KHZ (±2db) 综合信噪比: ≥105db; 综合失真: ≤0.5%; 工作温度: -10℃~+50℃; 工作有效距离: 一般 80 米以上 (空旷地方); 振荡方式: PLL 相位锁定频率合成输出插座: 1 路 MIXOUT 6.35 混合输出 4 路 BALOUT 独立输出; 输入电压: DC12—DC15V 1000mA 重量: 1.73KG ; 尺寸: 480mm (宽) X 44mm (高)	套	1	5000	5000	

		X190mm(深)；会议座发射机参数：智能可始化插卡式无线麦克风系统定制化编程软件，V1.0 版本属于内置可修改系统，V2.0 版本属于外置可修改系统（升级版）。定制化显示公司名字、企业 LOGO、场景设计。（可根据客户要求订制）高清全视角 2.8 寸 TFT 显示屏，内容显示清晰，定制化的开机介面，（可根据客户要求订制）。升级后的 V2.0 版本可远程自行烧录定制化程序，无需返厂升级服务。阵列式 22CM 话筒长度：内置 14MM 镀金音膜咪芯，超强指向，有效拾音距离可达 40-60cm 以上，或可选话筒杆长 42cm 红色/绿色灯环显示，采用铜金属紧固罗环接口，接触更好，具有更高的拾音灵敏度。采用内置高保真电容音头，使声音还原好、清晰度高、噪音小防气爆音、内建防风防护棉。独特的旋转结构，转动更顺滑、稳定可靠发言键及发言指示灯，控制及显示开启/关闭。 工作频率：UHF615-665MHz；振荡方式：PLL 相位锁定频率合成；调制方式：宽带 FM 信道数目：200 个 信道间隔：300kHz；频率稳定度：±0.005%；动态范围：100dB；偏移：±45kHz；音频频率响应：60Hz-16kHz（±3dB）；综合信噪比：>95dB；综合失真：≤0.5% 工作距离：80m（空扩使用范围）；工作环境温度：-10℃~+50℃；电池：type-c 充电口 内置锂电池；电流消耗 100mA（典型）；电池耗电 / 寿命 约 12 个小时。					
39	多功能室音响线材	纯铜无氧音响线，音频线、过机线等	米	200	10	2000	
40	多功能室设备机柜	标准专业设备机柜，带玻璃门锁，专业风机冷却。600*600*800"	组	1	1000	1000	
41	一楼会议室音箱	单元组成 Components:LF: 1×10 " HF: 1×1.75 " ；频率响应 Frequency Response(±3dB): 58Hz-20kHz；灵敏度 Sensitivity(SPL1W/1M): 98dB；最大声压级 MAX SPL@1m: 127dB ；额定功率(AES): 300W/峰值功率 Peak Power: 1200W；标称阻抗 Nominal Impedance: 8Ω；指向性 Dispersion(H×V): 90° ×50° ；连接插座 Connector: 2×Speakon NL4(+1/-1)；板材材质 Enclosure Material: 高强度加厚夹板；表面漆色 Color: 德国励宝环保加硬黑色水性漆；面罩 Grille: 黑色钢网内加防水声学网布；尺寸 Dimensionns(W×D×H): 300mm×300mm×504mm；重量 Weight: 13.5Kg。	套	4	4500	18000	

42	一楼会议室功放	立体声功率 Stereo Power/8Ω: 700W×2; 立体声功率 Stereo Power/4Ω: 950W×2; 桥接功率 Bridged Power/8Ω: 1250W×2; 频率响应 Frequency Response: 20Hz-20KHz(±0.5dB); 谐波失真 T.H.D: <0.1%(8Ω); 阻尼系数 Damping Factor: >200; 转换速率 Slew Rate: >25V/μs; 输入阻抗 Input Impedance: 20KΩ Balanced/10KΩ Unbalanced; 信噪比 S/N Ratio: >100dB; 输入灵敏度 Input Sensitivity: 0.775V/1.0V/1.4V; 输入端口 Input Connectors: XLR Plugs; 输出端口 Output Connectors: Speakon® NL4; 供电规格 Power Supply: AC 180~240V/50~60Hz; 整机尺寸 Dimensions(W×D×H): 483×495×90mm; 重量 Net. W.: 28Kg。	台	1	9500	9500	
43	一楼会议室调音台	1、8路话筒输入, 8路(4组)立体声输入 2、带48V幻像电源; 3、1-8路带80Hz低切功能, 13-16路带莲花输入接口, 接线方便; 4、输入高中低3段均衡; 5、4个辅助输出, 4个AUX发送, 2个FX发送; 6、输入每路带主输出 MAIN, 编组 Group, 监听 PFL 开关, 方便选择; 7、监听指示灯和峰值指示灯共用; 8、带MP3播放功能, MP3带液晶屏, 显示歌曲; 9、带蓝牙功能, 可以直接蓝牙输入音频; 10、带录音功能, 用U盘可以直接录音; 11、可以直接与电脑通讯, 电脑USB线可以输出音频到调音台; 12、内置2个DSP数字效果器, 198种效果, 效果佳, 可与专业效果器媲美; 13、效果模式带液晶显示屏, 显示直观, 操作方便; 14、一主输出, 带平衡和非平衡输出, 两个推子独立控制, 60mm进口推子 15、真正的两编组输出, 两个推子独立控制; 16、立体声监听输出, 可以耳机监听, 也可以外接音箱监听; 17、立体声辅助返回 18、内置开关电源, 接线方便; 19、标准双12段光柱电平表, 精确指示电平大小; 20、独特的外观设计, SMT表面贴片工艺, 性能可靠; 21、带录音输出和录音回放输入。 技术参数: 频响: +0.5dB/-0.5dB(20Hz-20kHz); 总谐波失真: 0.03%+14dBu(20Hz-20kHz); 输入通道: 16通道; 单声道: 8; 立体声: 4; 输出通道: STEREO OUT: 2; 编组: 4; AUX(包括FX)USB输入, 带歌词显示及蓝牙连接功能; USB音频: USB音频2.0兼容采样率: 最大192kHz; ; Bit深度: 24-bit; 幻象电源电压: +48V; 内置双数字效果: 99编程*2; 功耗: 30W; 重量: 8Kg; 尺寸: 465*495*170mm。	台	1	5900	5900	
44	一楼会议室话筒	机箱规格: EIA标准1U; 通道组数: 四通道; 频率响应: 55Hz~16KHz ±3dB; 频率范围: 615MHz-665MHz; 调制方式: FM; 信道数目: 200个; 信道间隔: 50KHZ; 频率稳定度: ±0.005%; 动态范围: 100db; 最大偏移: ±45KHZ; 音频	套	1	5000	5000	

		频率响应: 40HZ-18KHZ(± 2db); 综合信噪比: >105db; 综合失真: $\leq 0.5\%$; 工作环境温度: $-10^{\circ}\text{C}\sim +50^{\circ}\text{C}$; 工作有效距离: 一般 80 米以上(空旷地方); 振荡方式: PLL 相位锁定频率合成; 输出插座: 1 路 MIXOUT6.35 混合输出 4 路 BALOUT 独立输出; 输入电压: DC12—DC15V 1000mA; 重量: 1.73KG ; 尺寸: 480mm(宽) X 44mm(高) X190mm(深)。 会议座发射机参数: 系统特性: 智能可始化插卡式无线麦克风系统自定化编程软件, V1.0 版本属于内置可修改系统, V2.0 版本属于外置可修改系统(升级版)。自定化显示公司名字, 企业 LOGO, 场景设计. (可根据客户要求订制) 高清全视角 2.8 寸 TFT 显示屏, 内容显示清晰, 定制化的开机介面, (可根据客户要求订制) 升级后的 V2.0 版本可远程自行烧录定制化程序, 无需返厂升级服务。阵列式 22CM 话筒长度, 内置 14MM 镀金音膜咪芯, 超强指向, 有效拾音距离可达 40-60cm 以上, 或可选话筒杆长 42cm 红色/绿色灯环显示, 采用铜金属紧固罗环接口, 接触更好, 具有更高的拾音灵敏度。采用内置高保真电容音头, 使声音还原好、清晰度高、噪音小防气爆音、内建防风防护棉。独特的旋转结构, 转动更顺滑、稳定可靠发言键及发言指示灯, 控制及显示开启/关闭工作频率 : UHF615-665MHz; 振荡方式 : PLL 相位锁定频率合成; 调制方式: 宽带 FM; 信道数目: 200 个; 信道间隔: 300kHz; 频率稳定度: $\pm 0.005\%$; 动态范围: 100dB; 偏移: ± 45kHz; 音频频率响应: 60Hz-16kHz (± 3dB)。综合信噪比: >95dB; 综合失真: $\leq 0.5\%$; 工作距离: 80m (空扩使用范围); 工作环境温度: $-10^{\circ}\text{C}\sim +50^{\circ}\text{C}$; 电池 : type-c 充电口 内置锂电池; 电流消耗 100mA(典型); 电池耗电 / 寿命 约 12 个小时					
45	一楼会议室无线话筒	1. 真分集接收机, 二通道独立选讯系统. 能最大限度降低了断频的发生.; 2. 二通道独立 AFS 频率自动搜索功能, 能迅速扫描所在工作环境中干扰最少的频率并锁定.; 3. 每通道独立数字显示通道和频率, 让使用者对主机操作一目了然, 双色同步显示, 关闭为红色, 打开为绿色; 4. 主机高清全视角 1.77 寸 TFT 显示屏, 内容显示清晰, 高清 TFT 显示屏指示了 RF 和 AF 信号强度, 电池状态, 分集通道指示(A/B), 频率, 频率组/频道等工作状态; 5. 接收机与发射机通过 IR 红外对频技术, 一键同步对码.; 6. 专业演出级别的相位锁定电路, 配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时, 导频控制将 AF 信号静音以抑制噪声, 同时将对应的接收机静音。保证了对于干扰信号的有效阻隔; 7. 每个通道频率为 100 组计算, 二组的不同频率, 共为 200 组, 同一场合叠机使用超过 10 台; 8. CPU 的总线控制, 配合数字液晶界	套	1	3900	3900	

		面显示,操作自如,性能出众,多重噪音监测电路,特设ID身份码验证系统,使之具有超强抗干扰;9.回输啸叫抑制减弱功能,能有效减少回输啸叫;10.真分集无线系统是专为巡回演出和固定安装用途设计,提供最高的可靠性,音质和传输稳定性;11.预设数位音频等化器,可模拟各种音头的音质特性.;12.空扩使用范围150米;可任意选配手咪、头戴、领夹、会议。 机箱规格: EIA 标准 1U; 通道组数: 二通道; 频率响应: 55Hz~16KHz $\pm$ 3dB ; 频率范围: 615MHz-665MHz; 调制方式: FM; 信道数目: 200 个; 信道间隔: 50KHZ; 频率稳定度: $\pm$0.005%; 动态范围: 100db; 最大偏移: $\pm$45KHZ; 音频频率响应: 40HZ-18KHZ($\pm$2db); 综合信噪比: >105db; 综合失真: $\leq$0.5%; 工作环境温度: -10℃~+50℃; 工作有效距离: 一般 150 米以上(空旷地方); 振荡方式: PLL 相位锁定频率合成; 输出插座: 1 路 MIXOUT6.35 混合输出 2 路 BALOUT 独立输出; 输入电压: DC12—DC15V 1000mA 重量: 1.73KG ; 尺寸: 480mm(宽) X 44mm(高) X190mm(深); 手咪、头戴、领夹发射机。 工作频率: 615-665MHz; 调制方式: 宽带 FM; 信道数目: 200 个; 信道间隔: 300kHz; 频率稳定度: $\pm$0.005%; 动态范围: 100dB; 偏移: $\pm$45kHz; 音频频率响应: 60Hz-16kHz ($\pm$3dB); 综合信噪比: >95dB; 综合失真: $\leq$0.5%; 工作距离: 150m(空扩使用范围); 工作环境温度: -10℃~+50℃; 供电: 2 节 5 号 1.5V 碱性电池; 电池寿命: 正常功率发射时,可使用超过 8 小时。					
46	一楼会议室反馈抑制器	1. 4 路话筒输入,每路话筒独立的音量调节,独立的 48V 供电,4 路独立输出,线路输入莲花接口,独立的音量控制(进入反馈功能),音乐输入莲花接口,独立的音量控制(不进入反馈功能); 2. 线路输出莲花接口,独立音量控制,可以切换混合 1 路输出; 3. 蓝牙或 U 盘音频连接输入; 3.5 接口端电脑信号输入不会产生由电源引起的交流声; 专业录音输出莲花接口(不经过反馈); 4. 采用自适应环境啸叫抑制算法,采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带降噪消除技术,可快速自动完全消除啸叫和背景噪声.内置自适应动态噪声滤波器,可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号传送。 5. 系统智能双向电平控制技术,可以获得清晰、持续的、大小均匀语音输出,保	台	1	5200	5200	

		持讲话声调的连贯和语音清楚，听感上的舒适，可以提升增益达 8-15dB，话筒拾音距离 0.5-1.2 米。					
47	一楼会议室电源	1. 9 路电源控制器（8 路电源时序控制，每路延时 1 秒；1 路面板常开电源座，方便临时用电。2. 整机容量 32A；3. 配置空开和精准电压表；4. 每路输出采用国标五孔插座 AC220V（10A）；5. MCU 控制的智能化设计，具有标准 RS232 串口控制功能，连接集控系统；6. 面板开关控制；7. 具有外控和级联控口。（REM IN 和 STATUS OUT）；8. 主电缆线规格：3*4mm2 电缆线，总长度为 2.5 米（标配电源插头）；9. 结构：19 英寸，1U 标准机箱，黑色铝合金面板；10. 接入电源：AC110V/AC220V；11. 总容量 32A；12. 电源输出插座：国标五孔插座；13. 每通道负载能力：AC220V，10A；14. 整机负载能力：AC220V，32A；15. 通道时序延时：1 秒；16. 多机级联控制：允许；17. 主电缆线规格：3*4 mm2 平方电缆线，总长度为 2.5 米（标配电源插头）；18. 外部控制：REM IN DC5V-12 电平控口，STATUS OUT 状态输出；19. 串口控制：RS232 Db9 座，9600bps；20. 尺寸：W482xD210xH44(mm)；21. 重量：2.5kg。	台	1	1900	1900	
48	一楼会议室音箱壁挂架	国产音箱壁挂架	个	2	300	600	
49	一楼会议室音响线材	纯铜无氧音响线，音频线、过机线等	米	200	12	2400	
50	一楼会议室机柜	标准专业设备机柜，带玻璃门锁，专业风机冷却。600*800*2000"	组	1	1000	1000	
51	紫外线消毒落地柜	1. 规格：1160*500*1850（mm） 2. 臭氧消毒，红外线烘干，热风循环系统 3. 容量（L）：650L 4. 五层防锈碗架，不锈钢箱体	台	1	2480	2480	
52	双炒双		台	1	7500	7500	

	尾炉	1. 规格：1800*900*800+350mm 2. 炉面板采用 1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板 3. 炉背板、侧板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 4. 炉通脚用 $\Phi 50$ mm 钢柱制造，配可调炉身高度的子弹脚 5. 采用不锈钢内外双旋火高效率节能环保炉头，过火面积大，火力猛，噪音低，热效率高。 6. 风机采用一体静音风机。					
53	调料台	1. 规格：300*900*800+400mm 2. 优质不锈钢磨砂板，面板 1.0mm、侧板 1.0mm； 3. 台下面垫 15mm 厚优质松木板，以万能胶水粘连； 4. 横通采用 $\Phi 25 \times 1.2$ mm 不锈钢管连接，立管采用 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚。	台	1	850	850	
54	8 盘电 热蒸饭 柜	1. 规格：700*650*1200mm 2. 功率/电压：9kw/380V 3. 柜身优质不锈钢磨砂贴塑板制作，清洁卫生、坚固耐用； 4. 采用特殊整机全封闭发泡工艺、保温、节能、高效； 5. 配置安全卸压阀，自动进水，缺水报警，保障柜体安全使用。 6. 蒸饭量：20KG；蒸饭时间：50 分钟；可供人数（人）：100 人；	台	1	4500	4500	
55	隔油池	采用优质 1.0 不锈钢制作，自动隔油隔渣	台	1	400	400	
56	单通操 作台	1. 规格：1800*800*800（mm） 2. 面板采用国标 1.2mm 优质不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板固定紧贴面板； 3. 侧板，底板采用国标 1.0mm 的优质不锈钢板 4. 可调脚用 $\Phi 50$ mm 不锈钢子弹脚； 5. 层板采用国标 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 6. 加强筋采用国标 1.0mm 优质不锈钢板折弯。	台	1	300	300	
57	双层工 作台	1. 规格：1800*800*800（mm） 2. 面板采用国标 1.2mm 优质不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板固定紧贴面板； 3. 脚用 $50 \times 50 \times 1.0$ mm 201# 不锈钢管脚； 4. 可调脚用 50*50mm 不锈钢子弹脚；	台	1	1800	1800	

		5.层板采用国标 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板; 6.加强筋采用国标 1.0mm 优质不锈钢板折弯。					
58	五格保温菜台	1.规格: 1800*700*800 (mm) 2.采用优质不锈钢板材精制而成 3.发热管为全不锈钢加厚管, 一体成形, 接头为全铜头 4.加热功率 3KW/220V	台	3	3900	11700	
59	四层货架	1.规格: 1500*500*1550 (mm) 2.面板采用国标 1.2mm 优质不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板固定紧贴面板; 3.脚用 50*50*1.0mm 不锈钢管脚; 4.可调脚用 50*50mm 不锈钢子弹脚; 5.层板采用国标 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板; 6.加强筋采用国标 1.0mm 优质不锈钢板折弯。	台	3	1500	4500	
60	炒锅	优质生铁打造, 配不锈钢炒铲炒勺	台	2	280	560	
61	平台雪柜	1.规格: 1800mm*800mm*800mm 2.有效容积: 0.4m ³ 3.功率: 0.3KW/220V	台	1	3500	3500	
62	四门高身雪柜	1.规格: 1200mm*710mm*1950mm 2.有效容积: 1.0m ³ 3.功率: 0.4KW/220V 4.制冷方式: 直冷 5.内外箱不锈钢板材, 进口压缩机头, 背板镀锌板; 环保制冷剂; 回归铰链门。	台	1	4250	4250	
63	三星水池	1.规格: 1800*700*950 (mm) 2.面板采用国标 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板; 3.可调子弹脚用 Φ50mm 不锈钢子弹脚; 4.加强筋采用国标 1.0mm 不锈钢板折弯而成; 5.星盆斗用国标 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板。	台	2	1950	3900	
64	餐具	不锈钢五格餐盘、不锈钢双层汤碗、汤勺、合金筷各一	套	20	70	1400	
65	烟罩	1.规格: L*1200*500mm 2.采用 1.0 优质不锈钢制作	米	4	2250	9000	
66	墙幕	采用优质 1.0 不锈钢配套烟罩制作	米	4	350	1400	

67	集烟管	1. 规格: L*400*400mm 2. 采用 1.0 优质镀锌板制作	米	4	650	2600	
68	排烟管	1. 规格: L*400*400mm 2. 采用 1.0 优质镀锌板制作	米	5	600	3000	
69	弯头	1. 规格: L*400*400mm 2. 采用 1.0 优质镀锌板制作	个	1	550	550	
70	变头	1. 规格: L*400*400mm 2. 采用 1.0 优质镀锌板制作	个	1	450	450	
71	封板	1. 规格: 400*400mm 2. 采用 1.0 优质镀锌板制作	块	2	285	570	
72	托油盆	采用优质镀锌板配套风机制作	个	2	800	1600	
73	风机	功率/电压: 4.0KW/380V 全铜线风机, 安全高效	台	1	7900	7900	
74	净化器	1. 型号: HT-8000; 2. 风量: 8000; 3. 规格: 850*880*900mm; 4. 功率/电压: 700W/220V。	台	1	6500	6500	
75	风机净化器支架	采用国标角铁现场制作	个	2	4500	9000	
76	风机启动器	采用国标电器元件定制	个	1	1600	1600	
77	鲜风机	1. 规格: 1100*1100*1000mm; 2. 额定电压: 220V; 3. 额定功率: 1.1KW; 4. 风量: 18500m³/h; 5. 噪声: <76dB; 6. 适用面积: 80-120 m²; 7. 送风距离: 13-18m; 8. 风机类型: 轴流式; 9. 材质: ABS 塑料 10. 风速档位: 10 档触屏变频。	台	1	4900	4900	
78	鲜风管	1. 规格: L*400*400mm 2. 采用 1.0mm 优质镀锌板磨砂贴塑板制作。	米	20	550	11000	
79	不锈钢球型喷口	1. 整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作 2. 可灵活调节出风口位置及调节风量大小	个	25	150	3750	
80	鲜风管弯头	1. 规格: 600*400mm 2. 采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板制作。	个	2	650	1300	

81	风机变头	采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板制作。	个	2	650	1300	
82	封板	采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板配套烟管制作。	个	2	280	560	
83	墙面隔音板	1、名称：槽孔木质吸音隔音板； 2、板材面饰：三聚氰胺，天然木皮，防火板，喷漆。	平方	200	216	43200	
84	室内摄像机	1、支持绊线入侵，区域入侵；2、采用星光级低照度 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；3、可输出 400 万 (2560×1440)@25fps，最大可输出 400 万 (2688×1520)@20fps；4、支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输；5、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 50 米；6、支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；7、支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；8、内置 MIC；9、支持 DC12V/POE 供电方式；10、支持 IP67 防护等级；11、含安装调试费。	台	12	1550	18600	
85	户外摄像机	1、采用 400 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器；2、支持 32 倍光学变倍，16 倍数字变倍；3、支持超低照度，彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）；4、支持 H.265 编码，实现超低码流传输 内置 150 米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀；5、水平方向 360° 连续旋转，垂直方向-20° ~90° 自动翻转 180° 后连续观察,无观察盲区；6、支持 300 个预置位，8 条巡航路径，5 条巡迹路径；7、支持人脸检测；8、支持人脸轨迹框；9、支持抓拍；支持人脸增强；10、支持人脸抠图区域可设；11、人脸，单寸照；12、支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略、周界（支持绊线入侵，支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警；13、支持联动跟踪）、SMD3.0；14、支持 1 路音频输入和 1 路音频输出；15、内置 2 路报警输入和 1 路报警输出，支持报警联动功能；16、支持 IP66 防护等级，6000V 防雷、防浪涌和防突波保护；17、支持 DC24V±25%宽电压输入；18、含安装调试费。	台	10	5350	53500	
86	网络硬盘录像机	1、支持 32 路接入路数；2、支持 Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG 码流；3、支持 2 路后智能人脸检测比对；最大 20 个人脸库，共 20000 张人脸图片；4 路后智能周界检测；8 路后智能 SMD；4、支持 16 个 SATA，单盘最大 16T。硬盘的最大容量随环境温度而变化。支持热插拔；5、支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结	台	1	9600	9600	

		构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD 功能；6、可接驳支持 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；7、支持 IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF 网络协议；8、支持 32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P/IPC 分辨率接入；9、支持语音对讲，客户端通过 NVR 与网络摄像机进行语音对讲；10、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；11、支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看；12、支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接 USB 存储设备备份方式；13、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；14、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内 SD 卡中的录像回传到 NVR；15、支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像；16、支持预览图像与回放图像的电子放大；17、支持远程管理 IPC 功能，支持对前端 IPC 远程升级，支持远程对 IPC 的编码配置修改等操作；18、支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上；19、支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储；20、支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储；21、支持走廊模式功能，支持 IPC 画面旋转 90° 或 270°，成 9:16 走廊模式；22、支持大华云联功能，支持云联 APP 远程监控，预览，回放；23、支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入）；24、支持 3+1 全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入；25、支持 SmartIPC 接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持 SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口 ITC、球机）、智能跟踪球；26、支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示；27、支持接入热成像相机，当触发火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片。					
87	存储设	16T 企业级硬盘，硬盘容量：16TB；接口类型：SATA>；接口速率：6Gb/s；缓存：	块	10	3999	39990	

	备 16TB 硬盘	256MB; 盘体尺寸: 3.5 英寸; 转速: 7200 转/分>; 内部传输速率: 262MiB/s; 平均无故障时间: 250 万小时; 工作环境: 典型 7.63W; 闲置功耗: 4.00W; 硬盘尺寸: 147x101x85x26; 1mm; 硬盘重量: 770g; 其他性能: 温度: 工作 5℃至 60℃, 非工作-40 至 70℃; 冲击: 工作 686m/s2, 非工作 2.450m/s2; 振动: 工作 7.35 m/s2, 2.45m/s2, 非工作 29.4 m/s2; 高度工作-305 米至 3048 米, 非工作-350 米至 12,192 米; 相对湿度: 工作 5%至 90%R.H., 非工作 5%至 95%R.H.。					
88	冷热变频吸顶空调	★1.匹数: 5 匹; ★2. IPLW (w/w) :5.5; ★3.额定制冷量 (kW) :≥25; ★4.额定制冷功率 (kW) : ≤8.6; ★5.额定制热量 (kW) : ≥26; ★6.额定制热功率 (kW): ≤8.6; ★7.噪音 dB(A) :≤60; ★8.循环风量 m³/h:≥8000; 9.电压/频率 (V/Hz) :380V/50HZ; 10.内机型号: GMV-NDR120T/L; ★11.额定制冷量 (kW) : ≥12; ★12.额定制热量 (kW) : ≥14; ★13.噪音 dB(A) :≤41; 14.电压/频率 (V/Hz) :220V~/50Hz; ★15.循环风量 m³/h:≥1400; ★16 提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件。	台	1	15000	15000	
89	茶几	1、中密度纤维板: 依据 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》, GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》, GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》, GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的标准; 砂光板的表面质量要求: 无分层、鼓包或碳化, 无局部松软, 无板边缺损, 无油污斑点或异物, 无压痕, 单项评价都为合格; 物理力学性能: 静曲强度≥37.2MPa, 内结合强度≥1.5MPa, 吸水膨胀率≤2.2%, 单项评价都为合格; 表面结合强度≥2.2MPa; 挥发性有机化合物 (72h): 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 都为未检出, 甲醛释放量 (1m³气候箱法) ≤0.019mg/m³。2、实木皮: 依据 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》, GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准; 甲醛释放量 (1m³气候箱法) ≤0.010mg/m³; 材料要求: 木材含水率 8%-13%。3、胶水 (白乳胶): 依据 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》, GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准; 游离甲醛: 未检出; 苯: 未检出; 甲苯+二甲苯: 未检出; 挥发性有机化合物含量 (VOC): ≤6g/L。4、水性底漆: 依据 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》, GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准; 游离甲醛未检出; VOC 含量≤5g/L; 总铅 (Pb) 含量未检出; 可溶性重金属含量: 镉、铬、汞都未检出; 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤7mg/kg。	张	4	650	2600	

		5、水性面漆：依据 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准；游离甲醛未检出；VOC 含量≤3g/L；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量：镉、铬、汞都为未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤8mg/kg。6、五金：优质五金配件，都做防腐防锈处理。					
90	衣帽架	1. 胡桃色木架：采用优质实木制作，经烘干、防虫防腐处理，含水低于 8-10%，环保底漆、面漆五底三面油漆工艺；2. 水性底漆：依据 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》，GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准；游离甲醛未检出；VOC 含量≤5g/L；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量：镉、铬、汞都为未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤7mg/kg。3、水性面漆：依据 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》，GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准；游离甲醛未检出；VOC 含量≤3g/L；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属含量：镉、铬、汞都为未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤8mg/kg。	个	4	120	480	
91	垃圾桶	规格：带盖，不锈钢、含内筒	个	12	70	840	
92	消毒柜	1. 容量 100L 2. 紫外线灯管 3. 外形尺寸：420mm*365mm*1000mm 4. 高温双室（上 2 层下 3 层）	组	1	600	600	
93	床垫	1. 军训垫 8 厘米厚，军绿色（加硬） 2. 规格：长 2000mm×宽 900mm	张	184	222	40848	
94	洗衣机	1. 控制方式：电子式；2. 能力数值：10kg；3. 能效等级：二级；4. 容量：10kg；5. 脱水容量：10kg；6. 洗涤功率：390w；7. 洗净比：0.8；8. 显示方式：LED 数码屏幕显示。	台	5	1500	7500	
95	踏步机	1. 智能，前驱，双轨；2. 电动磁控、扶手；3. 手握式心率检测；3. 多功能液晶表盘；4. 蓝牙音响。	台	2	4300	8600	
96	休息椅	1. 规格：四人位，2300mm*650mm*780mm；2. 采用优质冷轧钢材质；3. 表面抛光电镀铬；4. 边条：采用 T1.2mm 异型冷管冷压成型；5. 座背板：采用 T1.2MM 冷轧钢板，	组	2	1200	2400	

		除油除锈静电喷粉处理；6. 横梁：40×80×1.5MM 热轧方管，除油除锈后静电喷粉处理。					
97	视频会议平板触摸电脑一体机	1. 4K 超高清双系统+移动支架+投屏器；2. 86 英寸，分辨率 4K，支持手写触摸，系统 WINDOWS 和 ANDROID、内存：2G/32G、支持专用话机、1080p、防爆屏、蓝光。	套	1	22500	22500	
98	推拉黑板	尺寸：4000mm x 1300mm。整体结构：推拉黑板采左右推拉结构，外框和轨道一体化设计，模具一次成型；轨道上置隐藏双吊式滑轮，结构性解决滑轮受粉尘影响的情况；配有宽度≥30mm 的可放置粉笔和粉尘清理的多用槽，杜绝粉尘或杂物进入滑道，影响滑动；边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光，内外两层结构，内层两侧有两块固定绿版。	套	1	1500	1500	
99	防爆盾牌架	1. 立柱 50*50 冷轧钢管厚 1.5mm，顶板、底板、层板冷轧钢厚 1.2mm，加强管料厚 1.0mm；2. 整件货架连顶板共五块层板；3. 主架（双侧立柱+顶/底/层板）；4. 钢架采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型；再经表洗、彩磷、清洗、烘干、抗菌。	组	15	1500	22500	
100	锹镐架	1. 立柱 50*50 冷轧钢管厚 1.5mm，顶板、底板、层板冷轧钢厚 1.2mm，加强管料厚 1.0mm；2. 整件货架连顶板共五块层板；3. 主架（双侧立柱+顶/底/层板）；4. 钢架采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型；再经表洗、彩磷、清洗、烘干、抗菌。	组	15	1500	22500	
101	保密柜	1. 柜体：采用优质品牌一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm，在烤漆之前需经除油、酸洗、磷化等防锈处理，经防锈前处理，粉体涂装工艺，涂漆厚度不得低于 60um，采用优质品牌涂装粉末；2. 具有漏电保护功能，漏电即可断电，迅速保护，低能耗；3. 双弹簧保障，柜门开启顺畅不生锈更耐用；4. 五金件：采用优质品牌五金配件。5. 可配置指纹解锁、人脸识别、二维码等功能，人机交互系统一步步引导，体验舒适。6. 规格：1850mm*900mm*420mm。	组	20	2200	44000	
102	大理石洗手台（定制）2.6m	大理石洗手台（定制）2.6m，精美大理石材质，两个洗手盆，长 2.6 米，根据实地测量定制	套	1	4000	4000	

103	衣冠镜	实地定制，贴墙，与大理石洗手台配套使用，实地测量尺寸，长2.4米	块	1	2000	2000	
104	烘手机	1.规格：250mm*175mm*488mm；2.颜色：白色；3.功率：1400w；4.智能冷热风、超时保护。	台	1	600	600	
105	拆补安装中央空调房间吊顶	1.所有需开孔安装中央空调内机的位置都需要修补； 2.艾特板材，实木方骨架；3.环保腻子粉刮白； 4.室内环保内墙漆，两遍底漆两遍面漆。	项	1	38000	38000	
106	安装操作面版割墙补墙	1.安装中央空调线控器的位置都需要砌割墙面；2.人工砌割墙面，预埋20雄塑造线管；3.水泥砂浆补缝找平；4.环保腻子粉刮白；5.室内环保内墙漆，两遍底漆两遍面漆。	项	1	14000	14000	
107	中央空调	中央空调配置清单如下	套	1	1350000	1350000	
中央空调配置清单如下：							
1	多联机室外机	规格型号：RFC1790MXMGYE 由（RFC560MXMGYE+RFC615MXMGYE*2）组合。 制冷量：179kw，制冷功率：51.86kw；制热量：201kw，制热功率：47.87kw；外机风量：60000m3/h；电源形式（Ph/V/Hz）：3/380/50；节流方式：电子膨胀阀；冷媒封存量：28.30kg；气管：41.30mm，液管：19.05mm；噪音：66dB（A）；★提供中国节能产品认证试验报告。	台	1			
2	多联机室外机	规格型号：RFC1735MXMGYE 由（RFC560MXMGYE*2+RFC615MXMGYE）组合 制冷量：173.5kw，制冷功率：49.36kw；制热量：195kw，制热功率：45.19kw；外机风量：60000m3/h；电源形式（Ph/V/Hz）：3/380/50；节流方式：电子膨胀阀；冷媒封存量：28.1kg；气管：41.30mm，液管：19.05mm；噪音：66dB（A）；★提供中国节能产品认证试验报告。	台	1			
3	多联机室外机	规格型号：RFC1296MXMGYE 由（RFC615MXMGYE+RFC680MXMGYE）组合 制冷量：129.6kw，制冷功率：37.72kw；制热量：144kw，制热功率：34.3kw；外机风量：40000m3/h；电源形式（Ph/V/Hz）：3/380/50；节流方式：电子膨胀阀；冷媒封存量：20.5kg；气管：38.1mm，液管：19.05mm；噪音：66dB（A）；★提供中国节能产品认证试验报告。	台	1			

4	八面 出风 嵌入机	规格型号: RFT125MX-E。 制冷量: 12.5kw, 制热量: 14kw, 额定功率: 75w, 风量: 2050m ³ /h, 外形尺寸: 长×宽×高 (mm) 840×840×244, 噪音: 40dB (A); 电源(Ph/V/Hz): 单相, 220V, 50Hz; 气管: 15.88mm, 液管: 9.52mm, 水管: 25mm;	台	8			
5	八面 出风 嵌入机	规格型号: RFT112MX-E 制冷量: 11.2kw, 制热量: 12.5kw, 额定功率: 70w, 风量: 2050m ³ /h, 外形尺寸: 长×宽×高 (mm) 840×840×244, 噪音: 37dB (A); 电源(Ph/V/Hz): 单相, 220V, 50Hz; 气管: 15.88mm, 液管: 9.52mm, 水管: 25mm。	台	4			
6	风管 送风 式内机	规格型号: RFUMA140MX-D 制冷量: 14kw, 制热量: 16.3kw, 额定功率: 280w, 风量: 1930m ³ /h, 最大静压: 100Pa, 外形尺寸: 长×宽×高 (mm) 1500×700×248, 噪音: 44dB(A); 电源(Ph/V/Hz): 单相, 220V, 50Hz; 气管: 15.88mm, 液管: 9.52mm。	台	4			
7	风管 送风 式内机	规格型号: RFUMA112MX-D 制冷量: 11.2kw, 制热量: 13kw, 额定功率: 250w, 风量: 1930m ³ /h, 最大静压: 100Pa, 外形尺寸: 长×宽×高 (mm) 1500×700×248, 噪音: 44dB(A); 电源(Ph/V/Hz): 单相, 220V, 50Hz; 气管: 15.88mm, 液管: 9.52mm。	台	7			
8	风管 送风 式内机	规格型号: RFUMA100MX-D 制冷量: 10kw, 制热量: 11.2kw, 额定功率: 200w, 风量: 1550m ³ /h, 最大静压: 50Pa, 外形尺寸: 长×宽×高 (mm) 1100×700×248, 噪音: 43dB(A); 电源(Ph/V/Hz): 单相, 220V, 50Hz; 气管: 15.88mm, 液管: 9.52mm。	台	9			
9	风管 送风 式内机	规格型号: RFUMA56MX-D 制冷量: 5.6kw, 制热量: 6.3kw, 额定功率: 87w, 风量: 800m ³ /h, 最大静压: 40Pa, 外形尺寸: 长×宽×高 (mm) 1000×450×180, 噪音: 35dB (A); 电源(Ph/V/Hz): 单相, 220V, 50Hz; 气管: 12.7mm, 液管: 6.35mm。	台	1			
10	风管 送风 式内机	规格型号: RFUMA36MX-D 制冷量: 3.6kw, 制热量: 4kw, 额定功率: 69w, 风量: 650m ³ /h, 最大静压: 40Pa, 外形尺寸: 长×宽×高 (mm) 850×450×180, 噪音: 33dB (A); 电源(Ph/V/Hz): 单相, 220V, 50Hz; 气管: 12.7mm, 液管: 6.35mm。	台	46			
11	一拖一 风管机	规格型号: RFUMC140DXSAYA 制冷量: 14.1kw, 制热量: 16kw, 制冷输入功率: 6000w, 制冷输入功率: 5000w,	台	1			

		风量: 2000m ³ /h; 内机最大静压: 100Pa, 噪音: 43dB (A); 电源(PH/V/Hz): 单相, 3N~/380V/50Hz; 气管: 15.88mm, 液管: 9.52mm。					
12	线控器	HYR-E60AC (商用); 实现功能: 温度、风量调节。	个	68			

报价合计 (包含装卸、运输等所有费用): (大写) 人民币 贰佰玖拾伍万贰仟捌佰壹拾陆元整 (¥ 2952816.00 元)。
 竞标货物中, 属于小微企业生产的产品总值为¥ 元, 占本竞标报价的比例为 %; 属于优先采购节能产品总值为¥ 元, 占本竞标报价的比例为 %; 属于优先采购环境标志产品总值为¥ 元, 占本竞标报价的比例为 %。

总报价合计 (包含税费等所有费用): (大写) 人民币 贰佰玖拾伍万贰仟捌佰壹拾陆元整 (¥ 2952816.00 元)

无 分标 (此处有分标时填写具体分标号, 无分标时填写“无”)

竞标人 (盖单位公章): 广西正浩文化传媒有限公司

法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章): 

注: 表格内容均需按要求填写并盖章, 不得留空, 否则按竞标无效处理。

民兵训练基地业务用房装修改造项目-设施设备采购

GXLT2023-009J

应答文件

我公司的最后报价金额为：

(小写) ¥: 2950000.00元

(大写) ¥: 贰佰玖拾伍万元整

谈判供应商: 广西正浩文化传媒有限公司

谈判供应商代表: 郭明华

递交地点：广西龙泰工程咨询有限公司开标室（龙州县龙州镇红星路8号福玺嘉小区5B栋5-11号）。

2023年8月21日